



20W LED PANEL LIGHT MET AFSTANDSBEDIENING

**30 x 30 CM - 20W
2700K**

FUNCTIES AFSTANDSBEDIENING



20-100% DIMBAAR



AAN/UIT



4 VORKEUZES



30 SEC. AUTO UIT

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Ingangsspanning: 110V-240V at 50Hz-60Hz
- Power factor: >0.90
- LED werkvoltage: DC25-36V
- LED QTY: 120 stuks 2835 SMD HP LED
- LED stroom: 20W max met externe LED driver (vervanging voor gloeilamp 100W)
- LED Lumen: max. 1600 Lm
- Klik-cyclus: max. 30000
- Starttijd: onmiddellijk
- Straalhoek: 120°
- Kleurtemperatuur: Warm Wit: 2700K
- CRI Wit: Ra > 80
- Werktemperatuur: -10°C~+40°C
- Opslagtemperatuur: -20°C~+50°C
- IP gradatie: IP 20 (binnengebruik) zone 3
- LED levensduur: > 30000 hours
- Materiaal: Zilverkleurig Aluminium armatuur inc. LED met niet spiegelende witte afwerking
- Afmetingen Paneel: 296 x 296 x 10 mm
- Afmetingen Adapter: 105 x 45 x 27 mm
- Gewicht: 770g (paneel), 970g (incl. controller)
- Kabellengte: 2 x 2.5 m (stroomkabel naar adapter - adapter naar LED paneel)

ALLE INSTALLATIEMETHODES MEEGELEVERD



PLAFONDOPHANGING



INBOUW OF INKLIKKEN IN HET PLAFOND



PLAFONDBEVESTIGING



MUUR-BEVESTIGING

VERPAKKINGSINHOUD



RF AFSTANDSBEDIENING



- Bereik: max. 30 meter
- 433 MHz RF
- Max. 8 panelen op 1 afstandsbediening
- Batterij: 23A 12V Alkaline

EXTRA INFORMATIE

Model nr: RFLP-30
EAN: 54.14633.06325.0

Certificaten:

